

Конвейерная лента Alb 3RB8m-8r

СТРУКТУРА			
Общая толщина	4,20 ± 0,1 мм	Рабочая температура	-15 ... +80 °C
Количество слоев	3	Вес	4,90 ± 10% кг/м²
Корд	полиэстер	Нить утка	не жесткая
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона	3000 мм
Толщина	0,80 мм	Диаметры валов	прямое огибание мин: 100 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	обратный вал мин.: 140 мм
Цвет	черный	Нагрузка при 1% растяжении	15 Н/мм
Тип поверхности	гладкая матовая	Нагрузка на разрыв	300 Н/мм
Твердость	70 ± 3 ShA	Методы соединения	
Внутренний материал		☒ соединение Z-зубьями	☐ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,80 мм	☐ соединение внахлест	☒ желоб
Материал	ПВХ	Другие характеристики	
Цвет	черный / по краю 120 мм петрол	Край ленты шириной 120 мм с более твердых ПВХ	
Тип поверхности	вафельная		
Твердость	75 ShA черный/85 ShA петрол по краю		

