

Конвейерная лента BRN 3RW15-8r

СТРУКТУРА			
Общая толщина	6,00 ± 0,1 мм	Рабочая температура	-10 ... +80 °C
Количество слоев	3	Вес	7,60 ± 10% кг/м ²
Корд	полиэстер	Нить утка	средней жесткости
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 2000 мм	
Толщина	1,5 ± 0,1 мм	Диаметры валов прямое огибание мин: 120 мм	
Материал	ПВХ	при температуре 20°C обратный вал мин.: 200 мм	
Цвет	белый	Нагрузка при 1% растяжении 20 Н/мм	
Тип поверхности	гладкая глянцевая	Нагрузка на разрыв 360 Н/мм	
Твердость	70 ± 3 ShA	Методы соединения	
Внутренний материал		☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками с	☒ ролики
Толщина	0,8 ± 0,1 мм	☐ соединение внахлест	☐ желоб
Материал	ПВХ	Другие характеристики	
Цвет	белый	масложиростойкость	
Тип поверхности	вафельная	повышенная износостойкость	
Твердость	70 ± 3 ShA		

