

Конвейерная лента KLG 3RG8-8r

СТРУКТУРА			
Общая толщина	4,60 ± 0,1 мм	Рабочая температура	-15 ... +80 °C
Количество слоев	3	Вес	5,0 ± 10% кг/м²
Корд	полиэстер	Нить утка	гибкая
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 2000 мм	
Толщина	0,80 ± 0,1 мм	Диаметры валов	прямое огибание мин: 100 мм
Материал	ПВХ	при температуре 20°C	обратный вал мин.: 120 мм
Цвет	зеленый	Нагрузка при 1% растяжении	16 Н/мм
Тип поверхности	гладкая глянцевая	Нагрузка на разрыв	230 Н/мм
Твердость	80 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	ПВХ	☒ соединение Z-зубьями	☐ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,80 ± 0,1 мм	☐ соединение внахлест	☒ желоб
Материал	ПВХ	Другие характеристики	
Цвет	зеленый	абразивоустойчивость	
Тип поверхности	вафельная		
Твердость	85 ± 3 ShA		

