

## Конвейерная лента KLM 3RGp8-8r

| СТРУКТУРА                  |                   |                                                          |                                            |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Общая толщина              | 4,60 ± 0,1 мм     | Рабочая температура                                      | -15 ... +80 °C                             |
| Количество слоев           | 3                 | Вес                                                      | 5,0 ± 10% кг/м <sup>2</sup>                |
| Корд                       | полиэстер         | Нить утка                                                | гибкая                                     |
| Конструкция                |                   | Тех.информация                                           |                                            |
| Верхнее покрытие           |                   | Максимальная ширина рулона 3000 мм                       |                                            |
| Толщина                    | 0,80 ± 0,1 мм     | Диаметры валов при                                       | прямое огибание мин: 100 мм                |
| Материал                   | ПВХ               | температуре 20°C                                         | обратный вал мин.: 120 мм                  |
| Цвет                       | темно-зеленый     | Нагрузка при 1% растяжении                               | 18 Н/мм                                    |
| Тип поверхности            | гладкая глянцевая | Нагрузка на разрыв                                       | 270 Н/мм                                   |
| Твердость                  | 80 ± 3 ShA        | Методы соединения                                        | Варианты поддержки                         |
| <b>Внутренний материал</b> | ПВХ               | <input checked="" type="checkbox"/> соединение Z-зубьями | <input type="checkbox"/> стол              |
| Нижнее покрытие            |                   | <input checked="" type="checkbox"/> соединение замками   | <input checked="" type="checkbox"/> ролики |
| Толщина                    | 0,80 ± 0,1 мм     | <input type="checkbox"/> соединение внахлест             | <input checked="" type="checkbox"/> желоб  |
| Материал                   | ПВХ               | Другие характеристики                                    |                                            |
| Цвет                       | темно-зеленый     | абразивоустойчивость                                     |                                            |
| Тип поверхности            | вафельная         |                                                          |                                            |
| Твердость                  | 85 ± 3 ShA        |                                                          |                                            |

