

## Конвейерная лента KST 2RGp7-8r

| СТРУКТУРА                  |                   |                                                          |                                            |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Общая толщина              | 3,10 ± 0,1 мм     | Рабочая температура                                      | -15 ... +80 °C                             |
| Количество слоев           | 2                 | Вес                                                      | 3,2 ± 10% кг/м²                            |
| Корд                       | полиэстер         | Нить утка                                                | жесткая                                    |
| Конструкция                |                   | Тех.информация                                           |                                            |
| Верхнее покрытие           |                   | Максимальная ширина рулона 3000 мм                       |                                            |
| Толщина                    | 0,70 мм           | Диаметры валов при температуре 20°C                      | прямое огибание мин: 50 мм                 |
| Материал                   | ПВХ               |                                                          | обратный вал мин.: 80 мм                   |
| Цвет                       | темно-зеленый     | Нагрузка при 1% растяжении                               | 10 Н/мм                                    |
| Тип поверхности            | гладкая глянцевая | Нагрузка на разрыв                                       | 180 Н/мм                                   |
| Твердость                  | 80 ± 3 ShA        | Методы соединения                                        | Варианты поддержки                         |
| <b>Внутренний материал</b> | ПВХ               | <input checked="" type="checkbox"/> соединение Z-зубьями | <input type="checkbox"/> стол              |
| Нижнее покрытие            |                   | <input checked="" type="checkbox"/> соединение замками   | <input checked="" type="checkbox"/> ролики |
| Толщина                    | 0,80 мм           | <input type="checkbox"/> соединение внахлест             | <input type="checkbox"/> желоб             |
| Материал                   | ПВХ               | Другие характеристики                                    |                                            |
| Цвет                       | темно-зеленый     |                                                          |                                            |
| Тип поверхности            | вафельная         |                                                          |                                            |
| Твердость                  | 85 ± 3 ShA        |                                                          |                                            |

