

Конвейерная лента LDN 3RGR6r-0pu

СТРУКТУРА			
Общая толщина	9,00 ± 0,1 мм	Рабочая температура	-15 ... +80 °C
Количество слоев	3	Вес	8,7 ± 10% кг/м²
Корд	полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 1400 мм	
Толщина	6,00 ± 0,1 мм	Диаметры валов	прямое огибание мин: 150 мм
Материал	ПВХ+резина	При температуре 20°C	обратный вал мин.: 200 мм
Цвет	серый	Нагрузка при 1% растяжении	18 Н/мм
Тип поверхности	ромбовидная	Нагрузка на разрыв	270 Н/мм
Твердость	55 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	ПВХ	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	-	☐ соединение внахлест	☐ желоб
Материал	полиэстер	Другие характеристики	
Цвет	натуральный	повышенная абразивоустойчивость	
Тип поверхности	пропитка ПУ	повышенный коэффициент трения рабочей поверхности	
Твердость			

