

Конвейерная лента NYK 1RB1-1

СТРУКТУРА			
Общая толщина	3,40 ± 0,1 мм	Рабочая температура	-15 ... +80 °С
Количество слоев	1	Вес	4,4 ± 10% кг/м²
Корд	полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 1828,5 мм	
Толщина	1,00 ± 0,1 мм	Диаметры валов при	прямое огибание мин: 80 мм
Материал	ПВХ	температуре 20°С	обратный вал мин.: 100 мм
Цвет	черный	Нагрузка при 2% растяжении	21 Н/мм
Тип поверхности	гладкая	Нагрузка на разрыв	400 Н/мм
Твердость	80 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	ПВХ	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
		☐ соединение внахлест	☐ желоб
		Другие характеристики	
Толщина	0,10 мм	Лента выполнена на основе «Американского корда», обеспечивающего: - повышенную прочность и устойчивость к растяжению -устойчивость к расслоению -более прочную установку замков	
Материал	ПВХ		
Цвет	черный		
Тип поверхности	пропитка ПВХ		
Твердость	80 ± 3 ShA		

