

Конвейерная лента SCH 1RY6-6

СТРУКТУРА			
Общая толщина	1,40 ± 0,1 мм	Рабочая температура	-30 ... +70 °C
Количество слоев	1	Вес	1,4 ± 10% кг/м²
Корд	полиэстер	Нить утка	гибкая
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 2520 мм	
Толщина	0,60 ± 0,1 мм	Диаметры валов при	прямое огибание мин: 20 мм
Материал	ПВХ	температуре 20°C	обратный вал мин.: 20 мм
Цвет	желтый	Нагрузка при 1% растяжении	50 Н/мм
Тип поверхности	гладкая матовая	Нагрузка на разрыв	320 Н/мм
Твердость	60 ±3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал		☒ соединение Z-зубьями	☐ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,60 мм ± 0,1 мм	☐ соединение внахлест	☒ желоб
Материал	ПВХ	Другие характеристики	
Цвет	желтый	химическая стойкость к птичьему помету	
Тип поверхности	рифленая	повышенная морозостойкость	
Твердость	60 ±3 ShA		

