

Конвейерная лента SGRBLT 3RW295-10m

СТРУКТУРА			
Общая толщина	7,40 ± 0,1 мм	Рабочая температура	-10 ... +80 °C
Количество слоев	3	Вес	9,6 ± 10% кг/м ²
Корд	полиэстер	Нить утка	не жесткий/ средней жесткости
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 3150 мм	
Толщина	2,95 ± 0,1 мм	Диаметры валов	прямое огибание мин: 195 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	обратный вал мин.: 270 мм
Цвет	белый	Нагрузка при 1% растяжении	20 Н/мм
Тип поверхности	гладкая глянцевая	Нагрузка на разрыв	300 Н/мм
Твердость	82 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	ПВХ	☒ соединение Z-зубьями	☐ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	1,00 ± 0,1 мм	☐ соединение внахлест	☒ желоб
Материал	ПВХ	Другие характеристики	
Цвет	белый	огнестойкость (сертификат АТЕХ)	
Тип поверхности	гладкая матовая	антистатичность	
Твердость	82 ± 3 ShA		

