

## Конвейерная лента TAV 2RGp37sg-0

| СТРУКТУРА                  |               |                                                          |                                            |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Общая толщина              | 5,30 ± 0,1 мм | Рабочая температура                                      | -10 ... +70 °С                             |
| Количество слоев           | 2             | Вес                                                      | 4,5 ± 10% кг/м <sup>2</sup>                |
| Корд                       | полиэстер     | Нить утка                                                | жесткая                                    |
| Конструкция                |               | Тех.информация                                           |                                            |
| Верхнее покрытие           |               | Максимальная ширина рулона 2000 мм                       |                                            |
| Толщина                    | 3,70 ± 0,1 мм | Диаметры валов                                           | прямое огибание мин: 60 мм                 |
| Материал                   | ПВХ           | При температуре 20°С                                     | обратный вал мин.: 100 мм                  |
| Цвет                       | темно+зеленый | Нагрузка при 1% растяжении                               | 10 Н/мм                                    |
| Тип поверхности            | Super Grip    | Нагрузка на разрыв                                       | 150 Н/мм                                   |
| Твердость                  | 40 ± 3 ShA    | Методы соединения                                        | Варианты поддержки                         |
| <b>Внутренний материал</b> | ПВХ           | <input checked="" type="checkbox"/> соединение Z-зубьями | <input checked="" type="checkbox"/> стол   |
| Нижнее покрытие            |               | <input checked="" type="checkbox"/> соединение замками   | <input checked="" type="checkbox"/> ролики |
| Толщина                    | -             | <input type="checkbox"/> Соединение внахлест             | <input type="checkbox"/> желоб             |
| Материал                   | полиэстер     | Другие характеристики                                    |                                            |
| Цвет                       | натуральный   | бесшумный корд                                           |                                            |
| Тип поверхности            |               |                                                          |                                            |
| Твердость                  |               |                                                          |                                            |

